

WRG.271.3.2026

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
**Przebudowa drogi gminnej nr 101960L od km 0+036 do km 0+681 w Radzynie Podlaskim –
ul. Zbulitowska**

do Zamawiającego wpłynęły wnioski od wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia z dnia 25 czerwca 2026 r., znak: WRG.271.3.2026 (SWZ).

Zamawiający przekazuje poniżej treść wniosków oraz udziela wyjaśnień:

Wniosek z dnia 29 czerwca 2026 r.:

- 1. Prosimy o podanie parametrów technicznych dla siatki (warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne)**
- 2. Jakiej klasy wytrzymałości beton należy zastosować do wykonania ław pod krawężniki?**

Odpowiedź 1: Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki szklanej wstępnie przesączanej asfaltem. W celu osiągnięcia właściwego połączenia między warstwami ważne jest, aby asfalt przesączający wiązki siatki nie tworzył dodatkowej warstwy poślizgowej.

Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr	Wartość
Materiał	włókno szklane
Wydłużenie graniczne [%]	max. 3,0
Ilość wiązek włókna na 1 mb: - wszerz - wzdłuż	52 +/- 2 52 +/- 2
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] - wszerz - wzdłuż	min. 120 min. 120
Wiązki włókien przesączone asfaltem w całej objętości	

Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.

Odpowiedź 2: Do wykonania ław pod krawężniki należy zastosować beton klasy C20/25.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie wyjaśnienia treści SWZ.

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski